

TEHNIČKI LIST

Dugotrajna mast III

Art.-Nr. 0890 402

Pak./kom.: 1 / 12

Litijum-sapunska, višenamjenska mast sa EP aditivima za velika opterećenja

- Za duge intervale podmazivanja
- Otporna na visoki pritisak zahvaljujući EP aditivima
- Efikasno zaptivanje i otpornost na vodu
- Otporna na oksidaciju i koroziju
- U praktičnom kertridžu koji se može izvući
- Širok spektar primjene



Sadržaj pakovanja	400 g
Pakovanje	Kertridž
Sapunska baza	Litijum 12 hidroksistearat
Lubricant code	KP2K-30
Min./max. uslovi temperature	-30 do 130 °C
Boja	Svijetlo smeđa
NLGI stepen/uslovi	2/prema DIN 51818
Viskoznost baznog ulja, kinematički/uslovi	280 mm ² /s/na 40 °C
Min. tačka kapanja/uslovi	180 °C/prema DIN ISO 2176
Min./max. radna penetracija / uslovi	265 x 0.1 mm-295 x 0.1 mm/prema DIN ISO 2137
Period zaštite od korozije/kategorija	Korozivna kategorija 0
VKA opterećenje zavarivanja	2600 N
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	60 mjeseci
Bazno ulje	Mineralno ulje
Sistem podmazivanja	Mast
Miris	Karakterističan
Specifična težina	1 g/cm ³
Uslovi specifične težine	na 20 °C
Uslovi viskoznosti baznog ulja	na 40 °C
Uslovi tačke kapanja	prema DIN ISO 2176
Min. uslovi temperature	-30 °C
Max. uslovi temperature	130 °C
Uslovi penetracije pri radu	prema DIN ISO 2137
Uslovi za NLGI stepen	prema DIN 51818
Uslovi perioda zaštite od korozije	prema DIN 51802 SKF Emkor test

TEHNIČKI LIST

Uslovi za VKA opterećenje zavarivanja	prema DIN 51350-4 VKA test (Institut za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem)
Bez smole	Da
Bez silikona	Da
Bez AOX-a	Da
Bez teških metala	Da
Hlorno	Ne
Otporno na	Korozija, oksidacija

Područje primjene

Višenamjenska mast sa litijumskim sapunom i EP aditivima za velika opterećenja

Način primjene

Za teško opterećene valjkaste i kuglične ležajeve u industriji i poljoprivredi, kao i ležajeve radnih i potpornih valjaka svih stalaka za mljevenje, ležajeve toplih i hladnih makaza, okretnih glava i vretena. Posebno namijenjeno i za kovačke čekiće i prese. Mast dugog vijeka trajanja idealna je za sljedeće uslove: visoki površinski pritisci, neravnomjerna udarna opterećenja, u mokrom i prljavom okruženju.

Napomena

Mast se isporučuje u plastičnim patronama. Plastične patrone poboljšavaju skladištenje (sprečavaju curenje masti na visokim temperaturama). Patrone čuvajte uspravno na hladnom i suhom mjestu! Morate se pridržavati uputa za upotrebu proizvođača vozila, mašina i sklopova!

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dati savjet ili informacije spadaju u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.