

TEHNIČKI LIST

Specijalno ulje za pneumatske alate

Art.-Nr. 0893 050 5

Pak./kom.: 1

- Odlična zaštita od korozije i habanja
- Otporan na starenje
- Djelotvoran i na niskim temperaturama

Sadržaj	1 l
Pakovanje	Flaša
Boja	Žuta, Smeđa
Miris	Karakterističan
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	mjeseci
Tačka stinjavanja	-25 °C
Specifična težina	0.883 g/cm ³
Min. tačka otparavanja	230 °C
Bez kiselina	Da
Bez silikona	Da
Bez smole	Da



Područje primjene

Specijalno ulje je posebno pogodno za upotrebu u pneumatskim podmazivačima.

Način primjene

Za punjenje podmazivača u jedinicama za održavanje.

Vrlo pogodno za alate i opremu koju pokreće komprimirani zrak. Sprječava hrđu, podmazuje i time sprječava blokiranje.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dati savjet ili informacije spadaju u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.