

TEHNIČKI LIST

Ljepljivo mazivo HHS 2000®

Art.-Nr. 0893 106

Pak./kom.: 1 / 6 / 12 / 24

Djelomično sintetičko ulje izrazito otporno na visoke pritiske

- Otporno na visoke pritiske
- Izuzetno čvrst lubrikantni film sa odličnim prigušivanjem buke i vibracija
- Sposobnost kapilarnog prodiranja (creeping properties)
- Izvrsna svojstva podmazivanja
- Pouzdana zaštita od korozije
- Lubrikant se ne odbacuje sa okretnih i rotirajućih dijelova
- Dobra kompatibilnost sa materijalima
- Kompatibilno sa O- i X-prstenovima, također kompatibilno sa plastikom
- Neutralno djeluje na obojene površine
- Otporno na prskanje vode i slanu vodu, slabe kiseline i baze



Hemijska osnova	Ugljikovodici
Uljna osnova	Sintetičko mineralno ulje
Boja	Žućkasta
Miris	Ulje
Specifična težina	0.742 g/cm ³
Uslovi specifične težine	na 20 °C
Min. temperaturni uslovi	-25 °C
Max. temperaturni uslovi	180 °C
Max. temperaturna otpornost	200 °C
Min. tačka otparavanja aktivne komponente	300 °C
Kinematička viskoznost uljne osnove	1500 cSt
Bez silikona	Da
Bez kiselina	Da
Bez smole	Da
Bez AOX-a	Da
Otporno na	Slana voda, Slabe baze, Slabe kiseline, Prskanje
Pakovanje	Limenka
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	24 mjeseca

TEHNIČKI LIST

Područje primjene

Izuzetno otporno na visoke pritiske, djelomično sintetičko ulje za univerzalno podmazivanje i za opterećenja pri visokim pritiscima.

Pogodno za univerzalno podmazivanje i za visoka opterećenja, npr. mjenjačke, gasne i kvačilne poluge, Bowden-ove sajle, igle, spojeve, šarke, poluge za promjenu smjera, zatvarače brava, krajeve vučnih poluga, klizne vodilice, lančane točkove, zupčaste letve, otvorene zupčanike i još mnogo toga.

Način primjene

Prvo očistiti i odmastiti dijelove koji se podmazuju pomoću HHS Clean, Art.-Nr. 0893 106 10. Prije upotrebe protresite limenku, poprskajte dijelove i ostavite da kratko djeluje. Nakon upotrebe, okrenite limenku naopako i poprskajte dok se ne isprazni.

Otporan na visoka opterećenja, HHS 2000 lubrikantni film ostaje aktivan i ne uklanja seuprkos visokim pritiscima i smičnim silama osnovnog tijela. Pouzdano odvaja kontaktne dijelove od osnovnog tijela i time osigurava optimalnu zaštitu od habanja pri većim opterećenjima.

Uputstva za upotrebu predstavljaju preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i našem iskustvu; prije svake primjene potrebno je provesti vlastita ispitivanja. Zbog velikog broja mogućih primjena te različitih uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za određeni rezultat primjene. U onoj mjeri u kojoj naša besplatna služba za korisnike pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna služba, ova služba ne preuzima odgovornost, osim u slučajevima kada se dati savjet ili informacija nalaze u okviru naše izričito specificirane, ugovorno dogovorene usluge, ili ako je savjetnik postupao namjerno. Garantujemo postojan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.