

TEHNIČKI LIST

Zinc Protect Light

Art.-Nr. 0893 114 949

Pak./kom.: 1 / 12

Dugotrajna zaštita i optičko poboljšanje izgleda metalnih površina

- Antikorozivni, atmosferski otporan zaštitni sloj cinka
- Odlično prijanjanje na svim metalnim površinama
- Ravnomjerno pokrivanje neravnih površina
- Brzo sušenje: Moguća brza daljnja obrada

Sadržaj	400 ml
Boja	Svijetlo siva
Vrijeme sušenja na dodir	15-20 min
Temperatura obrade	20 °C
Debljina premaza	40-60 µm
Može se premazivati/može se lakirati	Potrebno je uslovno, preliminarno testiranje
Udaljenost prskanja	20-25 cm



Područje primjene

Za popravak oštećenih vruće pocinčanih površina i dugotrajnu antikorozivnu zaštitu metalnih površina, zavara i mehaničkih spojeva. Vrlo dobra usklađenost pigmenta sa svježe vruće cinčanom ili galvanski cinčanom podlogom.

Način primjene

- Ako je potrebno, uklonite hrđu, izbrusite površinu koju želite bojiti, očistite i odmastite
- Snažno protresite limenku 2 minute do trenutka u kojem se čuju kuglice za miješanje.
- Udaljenost prskanja: 20-25 cm
- Nakon što je postupak bojenja završen, okrenite limenku naopako i prskajte dok se ventil ne isprazni.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako savjet ili informacija spada u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.