

TEHNIČKI LIST

Podmazujuća mast WGF 130

Art.-Nr. 0893 530

Pak./kom.: 1 / 6

Viskoefikasna podmazujuća mast

- Mast na bazi litija sa dodatkom molibden disulfida
- Na pokretnim površinama pod opterećenjem sama formira čvrsti sloj podmazivanja
- Značajno poboljšava uslove "protrljavanja" pri prvom radu (run-in)
- Osigurava dodatno podmazivanje u hitnim situacijama
- Smanjuje trenje i time sprječava prekomjerno trošenje
- Produžava interval podmazivanja i štiti od korozije
- Otporna na djelovanje vode



Hemijska osnova	Litij 12 hidroksistearat
Ulja osnova	Mineralno ulje
Boja	Crna
Specifična težina	1 g/cm ³
Miris	Ulje
Min. tačka kapanja	180 °C
Min. temperaturni uslovi	-30 °C
Max. temperaturna otpornost	130 °C
Min. temperature otpornost	-30 °C
Max. temperaturni uslovi	150 °C
Max. kratkotrajna temperaturna otpornost	150 °C
Kinematička viskoznost uljne osnove	280 cSt
Ponašanje u prisustvu vode	1-90
Uslovi za ponašanje u prisustvu vode	u skladu sa DIN 51807-1
NLGI stepen	2
Penetracija pri radu	265 to 295 x 0.1 mm
Uslovi penetracije pri radu	u skladu sa DIN ISO 2137
Bez silikona	Da
Bez kiselina	Da
Bez smole	Da
Bez AOX-a	Da
Otporno na	Voda
Sadržaj	1 l
Težinski sadržaj	1000 g
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	36 mjeseci

TEHNIČKI LIST

Područje primjene

Visokoefikasna mast za podmazivanje svih vrsta valjkastih i kliznih ležajeva.

Način primjene

Visokoefikasna mast može se koristiti za podmazivanje svih vrsta valjkastih i kliznih ležajeva (npr. kotač ležajevi), vodilica, spojeva, klinastih osovina, navojnih vretena, kao i ležajeva koji su izloženi vrlo visokim kontaktnim opterećenjima ili udarnim opterećenjima.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako savjet ili informacija spada u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.