

## Zavojni bužir

- Zavojna struktura dozvoljava grananje na bilo kojem mjestu.
- Primjena: pakovanje u snopove i zaštita kablova kod ugradnje kablova u auto- i elektro-industriji, kao i kod ugradnje prekidača i postrojenja.
- Ponovno upotrebljivo.




Boja	crna, bijela
Materijal	Polipropilen, bez halogena
Temperaturna postojanost	-30°C do +90°C (bez mehaničkog opterećenja)
Zapaljivost	prema UL94 HB


## Elmo zavojni bužir

sa alatom za uvlačenje  
(svako pakovanje dolazi sa jednim alatom za uvlačenje kablova).


**Brza primjena u poređenju sa konvencionalnim zavojnim bužirima → ušteda vremena i troškova.**



Otvoriti alat, umetnuti snop kablova, zatvoriti alat.



Umetnuti alat u zavojni bužir.



Vući alat po metodi patent-zatvarača (rajsferšlusa).

Nazivna dimenzija mm	Max. Ø-snopa kabl. mm	Debljina stijenke mm	Širina zavojnice mm	Boja	Art.-Nr.	Pak/kom
8	10,0	0,8	10,0	crna	<b>0771 000 901</b>	100
15	16,0	0,8	14,0		<b>0771 000 902</b>	50
20	23,0	0,9	17,0		<b>0771 000 903</b>	30
25	25,0	1,0	20,0		<b>0771 000 904</b>	20
8	10,0	0,8	10,0	bijela	<b>0771 000 941</b>	100
15	16,0	0,8	14,0		<b>0771 000 942</b>	50
20	23,0	0,9	17,0		<b>0771 000 943</b>	30
25	25,0	1,0	20,0		<b>0771 000 944</b>	20



## Standardni zavojni bužir

Nije potreban alat.

Boja	bijela	crna, transparentna
Materijal	Polietilen	Polietilen, bez halogena
Temperaturna postojanost	-30°C do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)	
Zapaljivost	nach UL94 V2 (samo-gasivi)	prema UL94 HB

Unutarnji Ø mm	Ø-snopa kabl. mm	Debljina stijenke mm	Širina zavojnice mm	Boja	Art.-Nr.	Pak/kom
2,3	2,0 – 15,0	0,60	5,0	bijela	<b>0771 00 15</b>	50
3,7	4,0 – 20,0	0,65	7,0		<b>0771 00 41</b>	
8,2	12,0 – 50,0	0,90	12,0		<b>0771 00 81</b>	
17,6	20,0 – 120,0	1,20	22,0	crna	<b>0771 00 91</b>	25
3,7	4,0 – 20,0	0,65	7,0		<b>0771 00 40</b>	
8,2	12,0 – 50,0	0,90	12,0		<b>0771 00 80</b>	
17,6	20,0 – 120,0	1,20	22,0	transparentna	<b>0771 00 90</b>	50
2,3	2,0 – 15,0	0,60	5,0		<b>0771 00 16</b>	
3,7	4,0 – 20,0	0,65	7,0		<b>0771 00 42</b>	
8,2	12,0 – 50,0	0,90	12,0	transparentna	<b>0771 00 82</b>	25
17,6	20,0 – 120,0	1,20	22,0		<b>0771 00 92</b>	