

Termoskupljajući bužir tanke stijenke

Obrada

- Unutarnji promjer termoskupljajućeg bužira mora se uvijek tako odabrati da je promjer nakon slobodnog stezanja tek neznatno manji od dijela oko kojeg se steže (cca. 10-15%).
- Kod skraćivanja termoskuplj. bužira načiniti glatke rezne bridove.
- Termoskuplj. bužir stezati od sredine

prema van pomoću uređaja za zagrijavanje (npr. el. pištolj za vrući zrak, Art.-Nr. 0702 203 0).

- Poštivati optimalnu temperaturu stezanja (vidi tablice). Ona je bitna za brzo stezanje. Würth termoskuplj. bužiri stežu se toliko brzo da se dijelovi oko kojih se stežu tek neznat-

no zagrijavaju.

- Kod termoskuplj. bužira s unutarnjim ljepljivom, rastopljeni unutarnji sloj može neznatno probiti na krajevima.



Tip	Unutr.-Ø mm	Dimenzije nakon potpunog skupljanja		Art.-Nr.	Pak./kom. L = 100 mm
		Unutr.-Ø mm	Deblj. stijenke cca. mm		
2,4 / 1,2	2,4	1,2	0,51	0771 002 40	50
3,2 / 1,6	3,2	1,6	0,51	0771 003 20	
4,8 / 2,4	4,8	2,4	0,51	0771 004 80	
6,4 / 3,2	6,4	3,2	0,64	0771 006 40	
9,5 / 4,8	9,5	4,8	0,64	0771 009 50	25
12,7 / 6,4	12,7	6,4	0,64	0771 012 70	
19,0 / 9,5	19,0	9,5	0,76	0771 019 00	
25,4 / 12,7	25,4	12,7	0,89	0771 025 40	

Tehnički podaci

Omjer skupljanja	2:1
Temperaturno područje primjene	-55°C do +135°C
Temperatura skupljanja	+90°C do +200°C
Promjena dužine nakon skupljanja	cca. ± 10%
Dielektrična (probojna) čvrstoća	20 kV / mm min
Certifikat	UL 224



Sadržaj

Termoskupljajući bužir 2:1, crni, bez unutrašnjeg ljepljiva

Unutr.-Ø prije skup. mm	Unutr.-Ø pos. skup. mm	Art.-Nr.	Broj kom.
2,4	1,2	0771 002 40	20
3,2	1,6	0771 003 20	
4,8	2,4	0771 004 80	
6,4	3,2	0771 006 40	
9,5	4,8	0771 009 50	10
12,7	6,4	0771 012 70	
19,0	9,5	0771 019 00	
25,4	12,7	0771 025 40	

Termoskuplja-jući bužir

Omjer skupljanja 2:1, bez unutrašnjeg ljepljiva

- Visokoučinkovita višenamjenska fleksibilna cijev - bužir s toplinskim stezanjem.
- Samogaseći.
- Lako za obilježavanje.
- Dobra električna, hemijska i fizikalna svojstva.
- Područje primjene: električna izolacija, mehanička zaštita, označavanje, uvezivanje, naponsko rasterećenje i antikorozivna zaštita.

Set

8 dimenzija, dužine 100 mm = 130 dijelova

Art.-Nr. 0964 771 0
Pak./kom. 1