

# WGF 130

## Visokokvalitetna mast za podmazivanje:

- Ležišta valjaka i klizečih valjaka svih vrsta (npr. ležište točkaova).
- Vodica.
- Zglobova.
- Ožljebljenih vratila.
- Navojne spirale.
- Ležajevi sa velikim površinskim pritiskom i udarima

Sadržaj g	Art.-Nr.	Pak./kom.
1000	<b>0893 530</b>	6

- Litijumski sapun sa molibdensulfidom ( $\text{MoS}_2$ ).
- Na površinama koje su opterećene tvori film koji podmazuje.
- Poboljšava uslove rada.
- Obezbeđuje podmazivanje za prvu pomoć.
- Smanjuje trenje i time smanjuje prekomjerno habanje.
- Producira intervale između podmazivanja.
- Štiti od korozije.
- Otporan na vodu.
- Djelotvoran na temperaturama -30°C do +130 °C, kratkotraјno i do +150 °C.
- Boja: crna.
- Konzistencija prema NLGI: 2.

## Sprej za klinasti remen

- Sprječava klizanje, prenosi punu snagu pogona, sprječava škripanje.
- Štedi naknadno podešavanje rada remena ometenog hladnoćom, vlagom ili normalnim istezanjem.
- Bez AOX.

Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
400	<b>0893 230</b>	12

### Primjena:

Staviti glavu za prskanje i krajem cijevi za prskanje poprskati duž unutrašnje strane remena. Ili se može poprskati samo jedno mjesto unutar remena pri upaljenom motoru, koji mora raditi cca. 5 sek. Prije prvog nanošenja površine koje se prskaju moraju biti očišćene.

