

# SPREJ ZA PODMAZIVANJE PTFE

Transparentno sredstvo za suho podmazivanje koje ne prlja.



Oznaka/Pakovanje	Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
Sprej doza	300	<b>0893 550</b>	6

## Primjena:

Za suho podmazivanje kliznih pozicija.

Za mjesta sa malim i srednjim opterećenjem, primjenjiv za metale, plastike, gumu i dr.

Idealno primjenjiv za klizni krov, klizne šine sjedišta, baglame vrata i brave, klizna vrata, mehanizme vertikalnog otvaranja prozora, prozorske brave, baglame namještaja, klizače ladica, klizne šine, ležajeve, elektroprekidače i dr.

Pri štedljivom nanošenju također i kao sredstvo za razdvajanje.

- ▶ Otklanja cviljenje, zapinjanje i kuckanje.

### **Prednost:**

Daje dugotrajnu zaštitu protiv habanja.

- ▶ Suho podmazivanje.

### **Prednost:**

Nečistoće i prašina se ne lijepe.

- ▶ Debljina filma od 10 µm.

### **Prednost:**

Primjenjivo također i za male tolerancije u finoj mehanici.

- ▶ Veoma velika otpornost.

### **Prednosti:**

- Temperaturna postojanost od -180°C do +260°C (kratkotrajno).
- Trajno otporan na vodu, kiseline i lužine.

- ▶ Bez silikona.

- ▶ Bez mineralnih ulja.

Ove informacije se mogu smatrati savjetom, a na osnovu naših najboljih saznanja baziranih na našim testiranjima i iskustvima. Prethodna proba je potrebna u svakom slučaju. Za dodatne specifikacije, pogledajte list sa tehničkim podacima.