

Montažna perforirana traka



- Za vješanje cijevi, ventilacionih kanala itd.
- Za pričvršćivanje praznih cijevi i kablovskih vodilica (npr. ispod estriha).
- Jednostavno za rukovanje.
- Veoma ekonomično.
- Čist izgled.

- Idealno za upotrebu sa
Ručnim udarnim vijcima
Udarnim alatom
Vijcima za perf. traku DIN 933
Vijcima sa ušicom
Vijcima sa ovalnom ušicom
Vijcima sa lisnatom ušicom
Navrtkama sa lisnatom ušicom

Art.-Nr. 0232 104 ...,
Art.-Nr. 0232 4,
Art.-Nr. 0972 5 ...,
Art.-Nr. 0234 0 ...,
Art.-Nr. 0234 9 ...,
Art.-Vornr. 0236,
Art.-Nr. 0862 11



- Sa glatkim rubovima, sendzimir-cinčani.
- **Bez rubne perforacije.**

Otvor-Ø mm	Rastojanje izm. otvora mm	Širina trake mm	Debljina materijala mm	Zatezna čvrst. loma* N	Art.-Nr.	Pak m
5,3	10	12	0,75	1300	0972 12	10
6,3	12	17		1600	0972 171	
8,3	14	26		2400	0972 261	



- Sa glatkim rubovima, sendzimir-cinčani.
- **Sa dodatnom rubnom perforacijom.**

Otvor-Ø mm	Rastoj. između otvora mm	Rubni otvori Ø mm	Rastojanje između rub. otvora mm	Širina trake mm	Debljina materijala mm	Zatezna čvrstoća loma* N	Art.-Nr.	Pak m
6,3	12	3	12	17	0,75	1250	0972 17	25
8,3	14	4	14	25		2250	0972 25	

* Traka će se otkinuti pri ovoj vrijednosti.
Vibracije i termička opterećenja moraju se lokalno uzeti u obzir, kao i potrebni stepen sigurnosti.