

KLIZNI PREMAZ ZA DRVO

Za neutralizaciju smole.



- ▶ Neutralizuje smolu.

Prednost:

Sprječava zalijepljivanje i zaprljanje strugotinom i piljevinom.

- ▶ Djeluje kao čistač.

Prednost:

Čisti podesive točkove (valjke), ručne osovine i mjerne graničnike.

- ▶ Sprječava koroziju.

Prednost:

Optimalno upotrebljivo na nezaštićenim radnim stolovima mašina.

- ▶ Potiskuje vlažnost.

- ▶ Bez silikona i smole.

Naziv/pakovanje	Sadržaj l	Art.-Nr.	Pak/kom
Kanister	5	0893 070	1
REFILLO-Sprej doza, prazna	0,4	0891 800 91	1
REFILLO-pneum. uređaj za punj.	–	0891 800	1

Područje upotrebe:

Upotrebljava se na svim mašinama za obradu drveta kao klizni film (premaz) i za neutralizaciju smole.

Napomena:

Klizni premaz (Holzgleit) ne nanositi direktno na površine obradnog komada. Kod lakiranih dijelova potrebno je uraditi probe.

Sa ovim uputama želimo vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustva. Potrebne vlastite probe! Ostale informacije u tehničkom listu.

Boca sa pumpom, prazna
Art.-Nr. 0891 530 70

Slavina
Art.-Nr. 0891 302 02

MWF - 12/06 - 04157.©