

Eurasol®

Ekstremno jako prijanjača, višestrano primjenjiva ljepljiva traka za zračno-zaptivno ljepljenje.



Sigurno pakovanje u praktičnom paketu za nošenje.

Širina mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./kom.	Pak./Paleta
60	25	0992 700 050	6/22	306/440

Područje primjene:

Trajno ljepljenje paropropusnih folija, parnih brana i parnih kočnica. Ljepljenje preklopa, kao i spojeva i otvora na navedenim folijama. Ljepljenje zračno zaptivnih spojeva OSB-ploča. Upotrebljiva za unutrašnje i vanjsko područje (UV-postojnost 8 sedmica).

Napomena:

EURASOL® je optimalna za ljepljenje WÜTOP® parne kočnice, WÜTOP® parne brane i WÜTOP® paropropusne folije na kojima je već testirana na tim folijama. Zato preporučujemo primjenu ovih WÜTOP®-folija, da bi sa zračno-zaptivnim Würth sistemom postigli optimalan rezultat.

Tehnički podaci:

Ljepilo	modificirani akrilat
Nosivi materijal	polietilenska folija sa tekstilnom mrežom
Radna temperatura	0 °C do +50 °C
Temperaturna postojanost	-40 °C do +90 °C
Potpuno opterećenje	nakon 6 sati
Skladištenje	12 mjeseci u zatvorenom paketu pri normalnoj klimi

*Imajte na umu naše garantne odredbe vezane za objekt.

Sa ovim napomenama želimo Vas, na temelju naših testova i iskustava kvalitetno savjetovati.
Potrebno urediti prethodne probe.

- ▶ Provjerena zračna zaptivnost i postojanost na starenje.

Prednosti:

Trajno obezbeđuje zračno-nepropusno ljepljenje.

Maksimalna sigurnost pri provjeri propusnosti sa ventilatorom.

Štiti protiv vlage i nastanka pljesni i gljivica unutar izolacije.

Certificirano na postojanost na termičko stareњe i na vlagu na univerzitetu u Kassel-u.
Atestirana nepropusnost zraka kod - EURADOP® - EURASOL® - EURASOL® P - EURASOL® Plus - od strane Fraunhofer Instituta za građevinsku fiziku u Stuttgart-u prema DIN 18 055 / DIN EN 42 i DIN V 4108-7 / prEN 12114



- ▶ Odlično početno i konačno ljepljenje.

Prednost:

Brzo, jednostavno i sigurno rukovanje i obrada.

- ▶ Veoma široka primjena.

Prednost:

Prijanja na većinu uobičajenih građevinskih podloga i odlično primjenjiva za vanjsku upotrebu*.

- ▶ Fleksibilni nosivi materijal.

Prednost:

Odlično se prilagođava prodorima.

Ostale prednosti:

- ▶ Ne sadrži otapala.

Primjena:

Odlijepiti nekoliko centimetara zaštitnog papira trake EURASOL®, te je fiksirati na prekloni spoj. Skinuti ostatak zaštitnog papira i pritiskivanjem zalijepiti ljepljivu traku duž kompletne dužine preklopнog spoja. Molimo da obratite pažnju da je pritisak koji primjenjujete zadovoljavajući. Na kraju ljepljenja višak trake odsjecite nožićem.

Pažnja:

Podloga mora biti suha, bez masnoće i prašine. Paziti da u području ljepljenja ne može doći do nakupljanja vode. Zaljepljenu traku ne izlagati trajnom istezanju.



Wütop® paropropusna folija
Art.-Nr. 0681 001 ...

Wütop® parna brana
Art.-Nr. 0681 000 ...

Wütop® parna kočnica
Art.-Nr. 0681 000 ...

Skalper
Art.-Nr. 0715 66 04