



Termoskupljajući bužiri

Omjer skupljanja 3:1 sa unutarnjim ljepilom

● Omjer skupljanja od 3:1
→ za pokrivanje šireg dijapazona prečnika

- Plameno-usporavajući (ne ljepilo).
- Dobra do vrlo dobra mogućnost obilježavanja.
- Dobra električna, hemijska i fizikalna svojstva.
- Područje primjene: na vlagu otporna izolacija električnih spojeva, utikača, itd.

Tehnički podaci

Omjer skupljanja	3:1
Temperaturno područje	-55°C do +85°C
Temperatura skupljanja	+95°C
Promjena dužine nakon skupljanja	-15% max.
Dielektrična (probojna) čvrstoća	22 kV/mm min.



Izvedba 1, dužina: 100 mm

Tip	Unutr.-Ø mm	Dimenzije nakon potpunog skupljanja		Art.-Nr. sivi	Pak/kom
		Unutr.-Ø mm	Deblj. stijenke cca. mm		
3,0 / 1,0	3,0	1,0	1,00	0771 003 200	50
6,0 / 2,0	6,0	2,0	1,20	0771 006 400	
12,0 / 4,0	12,0	4,0	1,70	0771 012 700	25
24,0 / 8,0	24,0	8,0	2,40	0771 025 400	



Izvedba 2, dužina: 1.000 mm (rezati na mjeru)

Tip	Unutr.-Ø mm	Dimenzije nakon potpunog skupljanja		Art.-Nr. siva	Art.-Nr. crna	Pak/m
		Unutr.-Ø mm	Deblj. stijenke cca. mm			
3,0 / 1,0	3,0	1,0	1,00	0771 003 201	0771 003 202	10
6,0 / 2,0	6,0	2,0	1,20	0771 006 401	0771 006 402	
12,0 / 4,0	12,0	4,0	1,70	0771 012 701	0771 012 702	5
24,0 / 8,0	24,0	8,0	2,40	0771 025 401	0771 025 402	