



Obujmica za crijeva Rapid sa brzim zatvaranjem

Područja primjene

- Vodovi goriva
- Zračni vodovi
- Voda za hlađenje/grijanje
- Uopšteno držanje/pričvršćenje
- Ulje, hidraulika niskog pritiska

Prednosti

Brzo zatvaranje (od steznog područja 25-40 mm)
Jednostavno i brzo predzatezanje preko „efekta čegrtaljke“

Poklopac perforirane trake/zavrnutе ivice

Prevenција povreda i oštećenja crijeva

Duga šestougaona glava

Sigurno vođenje kod postavljanja, također izvan vidnog polja.

Tehnički podaci

Materijal trake/kućišta	1.4310 nehrđajući čelik A2
Materijal vijka	čelik sa cink/nikl prevlakom
Vijak	Prorez/šestougao
Širina trake	14,3 mm
Otvor ključa	8 mm

Pregled isporuke

Područje stezanja mm	Art.-Nr.	Pak/kom
12 - 22	0547 312 022	25
16 - 27	0547 316 027	
20 - 32	0547 320 032	
25 - 40	0547 325 040	
35 - 50	0547 335 050	
40 - 60	0547 340 060	10

Područje stezanja mm	Art.-Nr.	Pak/kom
50 - 70	0547 350 070	10
60 - 80	0547 360 080	
70 - 90	0547 370 090	
80 - 100	0547 380 100	
90 - 110	0547 390 110	
100 - 120	0547 300 120	

Područje stezanja mm	Art.-Nr.	Pak/kom
110 - 130	0547 310 130	10
130 - 150	0547 330 150	
150 - 170	0547 350 170	
160 - 180	0547 360 180	5
190 - 210	0547 390 210	

Funkcionisanje sistema brzog zatvaranja



Gurnuti traku obujmice u kopču; kopču rastaviti



Podići vijak rastavljene kopče i izvući traku iz kopče



Omotati otvorenu obujmicu oko crijeva



Izvršiti predzatezanje koristeći efekat čegrtaljke



Pritegnuti obujmicu pomoću alata

Dodatni proizvodi



Odvijač SW8

sa fleksibilnim tijelom

Art.-Nr. 0613 286 08

Pak/kom 1