



Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
bijela	19	25	1	0894 918 0	1
	25			0894 918	
crna	12		1,6	0894 919	

Područje upotrebe:

- Montaža ogledala.
- Postavljanje prozorskih mreža.
- Postavljanje držača u sanitarnim prostorima.
- Postavljanje kuka.

Ljepljiva traka za ogledala

Dvostrana ljepljiva traka sa polietilenskim nosačem i akrilnim ljeplilom.

- ▶ Kompatibilna sa svim uobičajenim površinama.

Prednost:

Ljepljiva traka je pogodna za ljepljenje na različitim materijalima kao npr. drvo, metal, staklo, kamen kao i pleskiglas i makrolon (bez nastajanja nabojnih pukotina).

- ▶ Visoka početna snaga ljepljenja.

Prednost:

Odmah nakon montaže dostiže se upotrebljiva sigurnost (optimalna čvrstoća nakon 24 sata).

- ▶ Otpornost na vlagu i UV zrake.

Prednosti:

- Ljepljiva traka je upotrebljiva u unutrašnjim i vanjskim prostorima.
- Snaga ljepljenja se ne mijenja pod uticajem vlage u sanitarnim prostorima.

- ▶ Dobra kompatibilnost sa površinama.

Prednost:

Traka se vrlo dobro prilagođava neravnim površinama (neravnine ne smiju biti veće od same debljine trake).

- ▶ Otporno na starenje.

Prednost:

Kod pravilne upotrebe traka ne gubi elastičnost i osigurava prijanjanje i nakon mnogo godina.

Technički podaci

	Art.-Nr. 0894 918 0 / 0894 918	Art.-Nr. 0894 919
Baza ljeplila	akrilatno ljeplilo	
Noseći sloj	polietilenska pjena	
Snaga ljepljenja	23 N / 25 mm	16 N / 25 mm
Rastezanje	> 150%	
Temperatura primjene	+ 5°C do + 40°C (vrijedi za podlogu i za ljepljivu traku)	
Temperaturna postojanost	- 40°C do + 95°C	
Skladištenje (pri ca. + 20°C i 50% rel. vlažnosti vazduha)	24 mjeseca	
UV postojanost	Da	
Otpornost na vlagu	Da	

Napomene za upotrebu

- Dijelovi koji se lijepe moraju biti suhi i očišćeni od prašine, masti i silikona.
- Da bi se dostiglo jako prijanjanje, traka mora biti dovoljno pritisnuta na podlogu.
- Optimalna čvrstoća se dostiže nakon 24 sata.
- Na kritičnim površinama kao PP, PE, guma i poroznim površinama (kao drvo, kamen) molimo da uradite probe na uzorcima prije upotrebe.
- Kod plastičnih dijelova koji se trebaju ljepliti i sadrže dodatke omekšivača, moguće je da omekšivač promjeni sloj ljeplila. Tako će se promijeniti čvrstoća ljeplila.
- Kod sigurnosnih ogledala (prepoznatljivim po plavoj ili zelenoj foliji na zadnjoj strani) proizvođači ogledala preporučuju dodatno, mehaničko pričvršćivanje ogledala.

Molimo da pogledate upute za montažu na poledini proizvoda!