

# VISOKOPERFORMANSNA MAST ZA KOMERCIJALNA VOZILA



Oznaka	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Visokoperformansna mast za komerc. vozila	400 g	<b>0893 880 1</b> <sup>1)</sup>	1/24
Visokoperformansna mast za komerc. vozila	25 kg	<b>0893 880 4</b>	1

**Uputa:** držati na suhom i hladnom mjestu i u uspravnom položaju!

<sup>1)</sup> Podesno samo za upotrebu u kombinaciji sa Lube-Shuttle presom za masti!

## Tehnički podaci

Područja upotrebe	Za srednje i jako opterećena mjesta podmazivanja na komercijalnim vozilima kao što su osovinski ležaj, kardanski ležaj, pogon osovine, spojnica za prikolicu, glavčine točka, krstasti zglobovi, osovinski rukavac, osovina točkova, mehanizam za dizanje, mehanizmi ručnih kočnica, kiper ležajevi, sedla poluprikolica. <b>Uputstvo:</b> Nije pogodno za podmazivanje mjesta na kojim nije propisana mast koja djelimično sadrži ulje, kao što su zglobovi spone upravljača. Ovdje preporučujemo upotrebu višenamjenske masti II, Art.-Nr. 0893 871 1.
Baza sapuna	Litijumski kompleks
Boja	Svijetložuta
NLGI klasa (DIN 51 818)	2
Temperatura upotrebe pri trajnom podmazivanju Kratkotrajno	-30°C do +150°C +200°C
Osnovna viskoznost pri 40 °C	100 mm <sup>2</sup> /s
Tačka curenja (DIN ISO 2176)	preko 260°C
Radna penetracija (DIN ISO 2137)	265 do 295
Otpornost na vodu (DIN 51 807 T1)	1-90
Zaštita od korozije /DIN 51 802)	Stepen korozije 0
Odgovara specifikacijama	MAN 284, MB 265.1 i premašuje MB 267
Oznaka prema DIN 51 502	KP 2P-30

Obratiti pažnju na propise proizvođača motora i vozila! Za dodatne informacije pogledati tehnički list.

Lube-Shuttle® je zaštićena marka firme MATO.

## Litijum kompleks mast za podmazivanje na bazi polusintetičkog ulja

▶ Odgovara MAN 284, MB 265.1 specifikacijama i nadmašuje MB 267 specifikaciju.

### **Prednost:**

- Najbolji kvalitet dokazan dobijanjem specifikacija vodećih svjetskih proizvođača vozila.

▶ Široko područje upotrebe.

### **Prednost:**

- Jedna mast služi za više područja podmazivanja, što za rezultat ima jednostavno skladištenje i najsigurniju mogućnost primjene.

▶ Jako velika sposobnost djelovanja na visokom pritisku.

▶ Dobra zaštita od korozije.

▶ Ne propušta vodu.

▶ Nema silikona, kiselina i smola.

▶ Lube-Shuttle kartuša

### **Prednosti:**

- Jednostavna, sigurna i čista upotreba u kombinaciji sa Lube-Shuttle presom za mast.
- Može se ponovo napuniti, što smanjuje troškove rada.
- Identifikacija vrste masti i kontrolisano punjenje kartuše.