

# Kablove uvođnice

## Euro metričke, poliamidne



- Sa priključnim navojem prema EN 60423.
- Klasa zaštite: IP68 – 5 bar.
- Klasa zaštite IP69 k prema DIN 40050 (M50 i M63 sa dodatnim O-prstenom).

- Boja: svijetlo siva, RAL 7035.
- Jednostavna ugradnja.
- Zaptivni prsten od neoprena.
- Dobro rasterećenje naprezanja.
- Bez silikona.
- Plastični dijelovi su UV otporni, osim

- zaptivnog prstena.
- VDE ispitano prema EN 50262.
- Temperaturna postojanost: –30°C do +100°C.
- Veoma široko stezno područje.
- UL (CSA/US)-odobrenje.



ORSY

Priključni navoj	Ø-kabla mm (stezno područje)	Dužina navoja mm	Širina ključa mm	Art.-Nr.	Pak/kom
M 12 x 1,5	3 - 6	8	15	<b>0967 705 012</b>	100
M 16 x 1,5	5 - 10	8	20	<b>0967 705 016</b>	
M 20 x 1,5	8 - 13	8	24	<b>0967 705 020</b>	
M 25 x 1,5	11 - 17	8	29	<b>0967 705 025</b>	50
M 32 x 1,5	15 - 21	10	36	<b>0967 705 032</b>	25
M 40 x 1,5	19 - 28	10	46	<b>0967 705 040</b>	10
M 50 x 1,5	27 - 35	12	55	<b>0967 705 050</b>	5
M 63 x 1,5	32 - 42	12	68	<b>0967 705 063</b>	

## Navrtke za osiguranje (protu-navrtke) metričke, poliamidne

- Boja: svijetlo siva, RAL 7035.

- Sa metričkim navojem prema EN 60423.



ORSY

Navoj	Širina ključa mm	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
M 12 x 1,5	17	5	<b>0967 710 12</b>	100
M 16 x 1,5	22	5	<b>0967 710 16</b>	
M 20 x 1,5	27	6	<b>0967 710 20</b>	
M 25 x 1,5	32	6	<b>0967 710 25</b>	
M 32 x 1,5	41	7	<b>0967 710 32</b>	50
M 40 x 1,5	50	7	<b>0967 710 40</b>	
M 50 x 1,5	60	8	<b>0967 710 50</b>	
M 63 x 1,5	75	8	<b>0967 710 63</b>	