

# Eurasol® P

**Visokokvalitetna ljepljiva traka na bazi papira za unutrašnje područje.**



Širina mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak/kom	Pak/paleta
60	25	<b>0992 810 060</b>	6	306
80	25	<b>0992 810 080</b>	4	204
190	25	<b>0992 810 190</b>	2	102

## Područja primjene:

Širina 60/80 mm: trajno ljepljenje parnih brana i parnih kočnica. Ljepljenje preklopa navedenih folija kao i priključaka i prodora. Zračno-zaptivno ljepljenje sučeljavanjem (jedna uz drugu) OSB-ploča.

Širina 190 mm: zračno-zaptivno ljepljenje otvora za upuhivanje zraka kao i reparatura oštećenja na parnim branama i parnim kočnicama.

## Napomena:

Eurasol® P je optimalno pogodna za ljepljenje Wütop® parnih kočnica i Wütop® parnih brana i testirana je na tim folijama. Zbog toga preporučujemo upotrebu ovih Wütop®-folija, da bi sa Würth sistemom za zračno zaptivanje dobili optimalan rezultat.

## Pogodna isključivo za unutrašnju upotrebu.

## Tehnički podaci:

Ljepilo	Modificirani akrilat
Nosivi materijal (podloga)	Bijeli sintetički papir
Temperatura obrade	0 °C do +50 °C
Temperaturna otpornost	-40 °C do +90 °C
Potpuno opteretljiva	nakon 6 sati
Skladištenje	12 mjeseci u zatvorenom pakovanju i normalnoj klimi

\* Imajte na umu naše garantne odredbe vezane za objekt.

Sa ovim preporukama želimo Vas posavjetovati na osnovu naših iskustava i testiranja. Potrebne preliminarene probe!

► Nosivi materijal (podloga) od specijalnog papira.

### Prednosti:

Traka se jednostavno kida rukom.

Optimalno pogodna za ekološki način gradnje.

► Provjerena zaptivnost na zrak i otpornost na starenje.

### Prednosti:

Garantovano trajno ljepljenje koje je nepropusno za zrak.

Maksimalna sigurnost pri provjeri propusnosti sa ventilatorom.

Štiti od vlage i nastanka pljesni i glijivica unutar izolacije.

Certificirano na starenje i postojanje na vlagu na univerzitetu u Kassel-u.

Uvjerenje o nepropusnosti zraka za Euradop® - Eurasol® - Eurasol® P - Eurasol® Plus od Fraunhofer Instituta za građevinsku fiziku u Stuttgartu oslanjajući se na DIN 18055 / DIN EN 42 i DIN V 4108-7 / prEN 12114



### Dodatačna prednost:

Bez otapala.

## Primjena:

Odljepiti nekoliko centimetara zaštitnog papira trake EURASOL® P, te je fiksirati na prekloni spoj. Skinuti ostatak zaštitnog papira i pritiskivanjem zalijeti ljepljivu traku duž kompletne dužine preklopнog spoja. Molimo da obratite pažnju da je pritisak koji primjenjujete zadovoljavajući. Na kraju ljepljenja višak trake jednostavno otkinite rukom.

## Pažnja:

Podloga mora biti suha, bez masnoće i prašine. Paziti da u području ljepljenja ne može doći do nakupljanja vode. Zaljepljenu traku ne izlagati trajnom istezanju.



**Wütop® parna kočnica**

**Art.-Nr. 0681 000 ...**

**Wütop® parna brana**

**Art.-Nr. 0681 000 ...**

**Nož za razanje**

**Art.-Nr. 0715 66 04**