

TEHNIČKI LIST

0893 \$)) (\$ž\$, - ' '\$)) (\$) ž\$, - ' '\$)) (&\$

Veličine pakovanja: 500 ml, 5 l, 20 l

A i `h) i %:

J]gc_c_j U]Y]tbc`a]byfUbc`i `Y`nU`nUj] Ygfii _j `df]a `Ybi "

Područje primjene:

DcXa Uni `YVU[`Ua Yž` U ni fYž`UbWžVfUj Y`nUj fUfU`]g`C h`UbU` _f]di ž`fM]UbY`Y`ca c[i` Uj U`g Ya i`
`tc`nUd]bY`]]g`nU[`Uj`^Y`XU`gcVcXbc`_]n`" `]g]]cXf Uj U`d`Ug]] bY`]a YfU`bY`X]Y`cj Yž`Uc`bdf`
cVc[Y`]_i`] hU`C hdi` hU`nUf UY`_]bcj YžV]Y] bY`Ufa Uhi fYžj]^YžbUj fh_Yžn[`cVcj YžgU`Yžcgj]bYž
VfUj Y`]X`"GdfY Uj U`_cfc]`^`bU`a YfU`b]a`]YY`_f]c`_g`_cdcj]a Už`UV`cj_g_]a`_gdc`Y]]a Už`fY`Y]a Už
i`h` b]M]a Užgdc`^Ua U`]X`"GdfY Uj U`ga fUj Ub`Y`V]]bXUfU`VfUj U`]`nU]i`UfU` U`DfcX]fY`i` `YY`_f] bY`]
YY`_f]cbg_Y`g`_cdcj Y`Y`dc]g_i` Y`j`U[i`]n`b`^`"

G c`g] U.

- FUg]UfU`\f` i
- DcXa Uni `Y
-]g]
-]h]cX`_cfc]Y
- C XV]U]j cXi

Način primjene:

Poprskajte dijelove kc`Y` `Y`Y`fY]fUj`"

Tehnički podaci:

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Hemijska osnova | A]byfUbc`i `Y` |
| Boja | Svijetlo žuto] transparentno |
| Miris | blag |
| Viskozitet baznog ulja na 40°C (cSt) | 30 |
| AOX | ne sadrži |
| Silikoni | ne sadrži |
| Kiseline | ne sadrži |
| VOC sadržaj (g/l) | 76,57 |
| Temperaturno područje primjene | -30 do +130°C |

TEHNIČKI LIST

Kompatibilnost sa površinama:

| | |
|------------------|---|
| Čelik | + |
| Nehrđajući čelik | + |
| EPDM | + |
| FKM | + |
| PE | + |
| PP | + |
| Vinil | + |
| PTFE | + |
| PL | + |
| PA | + |
| Guma | + |

+ = kompatibilno; - = nije kompatibilno / = ograničena kompatibilnost

Napomene:

Protresite limenku prije upotrebe, poprskajte po dijelovima i ostavite da djeluje kratko vrijeme. Okrenite limenku naopako nakon upotrebe i prskajte.

Ovaj se savjet temelji na našem vlastitom istraživanju i iskustvu. Predstavljen je u dobroj vjeri i može se smatrati pouzdanim. Međutim, zbog raznolikih mogućnosti obrade, primjene i rukovanja dostavljene informacije ne mogu se smatrati pravno obvezujućima. Isto vrijedi i za informacije koje pruža naša tehnička i komercijalna služba za korisnike.

Preporučamo korisnicima naših proizvoda da provedu vlastite testove kako bi utvrdili jesu li naši proizvodi prikladni za dotičnu upotrebu i okoliš. Jamčimo stalnu kvalitetu naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i poboljšanja.