

ČISTAČ GORIONIKA

Specijalno razvijeni čistač za uklanjanje masti, ulja i drugih onečišćenja sa gorionika.



Opis/ spremnik	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
Kanister (koncentrat)	5 l	0893 77	1
Sprej doza	500 ml	0893 771	1/12

Područje primjene:

Za uljem, mašću i garežom zaprljane dijelove gorionika, pregradne limove, spojnice mlaznica, točkove ventilatora, unutrašnjosti kućišta, elektrode za paljenje itd.

Primjena:

Raspršiti po zaprljanim dijelovima gorionika, ostaviti nakratko da djeluje i obrisati sa krpom.

Napomene:

Vrijeme skladištenja: 12 mjeseci (500 ml) / 18 mjeseci (5 l).
Optimalna temperatura skladištenja: -5°C do +30°C.
Prije upotrebe provjeriti kompatibilnost sa lakiranim površinama.

SREDSTVO ZA UKLANJANJE KAMENCA

Otapajuć čistač krečnih naslaga, kamenca i hrđe za sisteme sa protokom vode.



Opis/ spremnik	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
Kanister	5 l	0893 78	1

Područje primjene:

Za čišćenje izmjenjivača toplote, cjevovoda, grijača vode, parnih kotlova, hladnjaka, pumpi, ventila itd. Uklanja krečne naslage, kamenac i hrđu kao i razvoj algi i gljivica.

Napomene:

Vrijeme skladištenja: 18 mjeseci.
Optimalna temperatura skladištenja: -5°C do +30°C.
Ne dozvoliti ispuštanje sredstva za uklanjanje kamenca direktno u kanalizacioni sistem ili tlo. Očišćeni sistem trebalo bi ponovo napuniti vodom čim prije kako bi spriječili zračnu koroziju.
Nakon čišćenja, temeljito isprati sistem sa mnogo vode.

- ▶ Izvrstan kapacitet čišćenja.
Prednost:
Masti i ulja se brzo i učinkovito otapaju i uklanjaju.
- ▶ Sadrži aktivne anti-korozione sastojke.
Prednost:
Zaštita sistema od hrđe i prevencija formiranja novih naslaga.
- ▶ Aplikacija bez problema.
Prednost:
Nakon kratkog vremena reagovanja sredstvo se jednostavno briše sa krpom.
- ▶ Otopina spremna za upotrebu.
- ▶ Pogodno za sve materijale uobičajeno korištene za kotlove.
- ▶ Umjerenog mirisa.
- ▶ Bez AOX-a.
- ▶ Bez silikona.

- ▶ Univerzalna upotreba.
Prednosti:
 - Pogodno za upotrebu u svim sistemima sa protokom vode.
 - Takođe pogodno kao kupka za dekalifikaciju dijelova.
- ▶ Receptura sa visokim sadržajem inhibitora za zaštitu materijala.
Prednost:
Materijali su efektivno zaštićeni tokom i nakon procesa čišćenja.
- ▶ Jednostavno rukovanje.
Prednost:
Razrjeđivanje koncentrata, zavisno od naslaga, 1:1 do 1:2 sa vodom.
- ▶ Pogodno za sve materijale uobičajeno korištene za kotlove.
- ▶ Umjerenog mirisa.
- ▶ Bez AOX-a.
- ▶ Bez silikona.

! Ispusna slavina
Art.-Nr. 0891 302 01
Boca sa pumpicom za raspršivanje
Art.-Nr. 0891 501
Mesingani nastavak, ravni
Art.-Nr. 0891 532 2
Mesingani nastavak, kutni
Art.-Nr. 0891 532 1
Čistač gorionika
Art.-Nr. 0893 751
Čistač plinskih kotlova
Art.-Nr. 0893 761