

# TEHNIČKI LIST

## Start-Rapid za pomoć pri pokretanju

**Art.-Nr. 0890 11**

Pak./kom.: 1 / 12

**Brzo sredstvo za pomoć pri pokretanju motora kod hladnog starta koje štedi akumulator, s dokazanom kombinacijom aktivnih sastojaka**

Zahvaljujući povoljnim svojstvima paljenja, proizvod omogućava spontano izgaranje čak i u ekstremnim uslovima te time općenito omogućava sigurno pokretanje motora.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Sadržaj                            | 300 ml                  |
| Boja                               | Transparentna           |
| Miris                              | Karakterističan         |
| Hemijska osnova                    | Dietil eter             |
| Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca              |
| Specifična težina                  | 0.659 g/cm <sup>3</sup> |
| Uslovi specifične težina           | na 20°C                 |
| Bez silikona                       | Da                      |
| Bez AOX-a                          | Da                      |



## Područje primjene

Može se koristiti za olakšano pokretanje svih vrsta motora sa unutrašnjim izgaranjem (2-taktni i 4-taktni motori) na motociklima, čamcima, agregatima za hitne slučajeve, kosilicama, motornim pumpama, motornim pilama, građevinskim mašinama itd. Također je pogodan za motore sa unutrašnjim izgaranjem u modelima aviona, brodova i vozila.

## Način primjene

Start-Rapid se raspršuje direktno u usisnu cijev zračnog filtera. Količina ovisi o veličini motora. Za male motore (npr. kosilice) raspršite oko jedne sekunde, a za motor automobila zapremine od jednog do dva litra raspršite tri do pet sekundi. Motor zatim odmah pokrenite na uobičajen način. Dizel motore pokrećite punim gasom i bez prethodnog zagrijavanja. Ako se motor ne pokrene ili se zaustavi nakon nekoliko okretaja, postupak ponovite. Ako, uprkos upotrebi proizvoda, ne dođe do paljenja tokom okretanja startera, potrebno je motor provjeriti u specijaliziranoj radionici.

## Napomena

Proizvod je vrlo zapaljiv. Spremnik je pod pritiskom. Zaštititi od sunčeve svjetlosti i temperatura viših od 50°C. Prije upotrebe provjeriti kompatibilnost materijala. Ako se motor ne pokrene nakon 2 do 3 pokušaja, provjerite ispravnost rada motora!

# TEHNIČKI LIST

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako savjet ili informacija spada u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.