

TEHNIČKI LIST

Ulje za vakuum pumpu

Art.-Nr. 0892 764 300

Pak/kom.: 1 / 12

Za održavanje vakuum pumpe u uređajima za servisiranje klimatizacije

- Izvrsna kompatibilnost sa materijalima
- Gumene i plastične zaptivke nisu oštećene
- Vrlo dobra svojstva protiv pjenjenja i uklanjanja zraka iz ulja
- Ima demulgirajući efekat
- Zaštita od korozije, za metale na bazi obojenih metala
- Smanjuje habanje
- Visoka oksidacijska stabilnost osigurava dug životni vijek ulja



Hemijska osnova	Specijalna ulja sa aditivima
Sadržaj	250 ml
Težinski sadržaj	217.5 g
Miris	Umjeren
Boja	Transparentna, žućkasta
Specifična težina	0.87 g/cm ³
Min. tačka otparavanja	145 °C
Kinematička viskoznost uljne osnove	11.2 mm ² /s
Uslovi za viskoznost uljne osnove	na 40 °C
Bez AOX-a	Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	36 mjeseci

Područje primjene

Idealno pogodno za vakuum pumpe - čak i u sektoru visokog vakuuma

Način primjene

Ulje za vakuum pumpu dodajte u skladu sa specifikacijama proizvođača uređaja.

Napomena

Ulje se može miješati sa svim komercijalno dostupnim uljima za vakuum pumpe na bazi mineralnog ulja.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako savjet ili informacija spada u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.