

TEHNIČKI LIST

Dugotrajna mast u spreju HHS® 500

Art.-Nr. 0893 106 5

Pak./kom.: 1 / 12

EP dugotrajna mast u spreju za odličnu zaštitu od vremenskih prilika i uticaja okoline

- Odlična zaštita od korozije
- Dobro zaptiva, vodootporan je i na njega ne utiču slabe kiseline i baze
- Visok pritisak i smično opterećenje mogu se omogućiti dodatkom EP aditiva (EP= ekstremni pritisak) i AW aditiva
- Odlično prigušivanje buke i vibracija
- Stabilnog viskoziteta, pruža dobro prianjanje i stabilnost, čak i na vertikalnim površinama
- Smanjuje temperaturu trenja kako bi omogućio duži efekat podmazivanja i produženje intervala podmazivanja
- Lubrikant se ne ispira
- Otporan na oksidaciju



Hemijska osnova	Sinteza masti i aditiva u ugljikovodičnim rastvaračima
Uljna osnova	Kombinacija sintetičko / mineralno ulje
Boja	Opal zelena
Miris	Karakterističan
Specifična težina	0.78 g/cm ³
Min. temperaturni uslovi	-25 °C
Max. temperaturni uslovi	150 °C
Min. tačka paljenja aktivnog sastojka	0 °C
Bez silikona	Da
Bez kiseline	Da
Bez smole	Da
Bez AOX-a	Da
Sadržaj	500 ml
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	36 mjeseci

Područje primjene

EP dugotrajna mast u spreju sa visokim zaštitnim faktorom od vremenskih prilika i utjecaja okoline.

Prikladno za izložena mjesta podmazivanja sa teškom prljavštinom i vremenskim utjecajima, npr. zupčanci, ležajevi, žičane sajle, balanser i opruga, klizni ležajevi i još mnogo toga. HHS 500 je idealan za podmazivanje na otvorenom zahvaljujući slabom prianjanju prašine i prljavštine. Visoko viskozna mast u spreju sa svojstvima protiv habanja i korozije idealna je i za podmazivanje klinova vrata, šarki, kliznih šina, lanaca, lančanika, užnih vitla, vretena, zupčanika, zupčastih letvica i još mnogo toga.

TEHNIČKI LIST

Način primjene

Dobro protresti bočicu prije upotrebe. Prethodno temeljito očistite tačke koje treba podmazati sa HHS® CLEAN, Art.-Nr. 0893 106 10. Zatim ravnomjerno raspršite po čistoj površini sa udaljenosti od 20-30 cm.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dati savjet ili informacije spadaju u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.