

TEHNIČKI LIST

TRIATHLON® Servo Auto

Art.-Nr. 0897 650 001

Pak./Kom.: 1 / 6

Centralno hidraulično ulje visokih performansi za najzahtjevnije uslove

- Visok stepen termičke stabilnosti
- Optimalne karakteristike viskoziteta i temperature
- Izuzetna svojstva pri niskim temperaturama
- Visoka stabilnost na starenje
- Vrlo dobro trošenje i povoljno ponašanje pri trenju
- Odlična zaštita od korozije



Sadržaj	1 l
Tip ulja	Potpuno sintetičko
Odobrenje za hidraulična ulja	MAN M3289
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	60 mjeseci
Specifična težina	0.825 g/cm ³
Uslovi specifične težine	na 15 °C
Min. tačka otparavanja	150 °C
Tačka tečenja	-50 °C

Područje primjene

Ulje za centralni hidraulični sistem visokih performansi za najzahtjevnije uslove. Idealno za upotrebu u hladnim zemljama.

Način primjene

Pogodno kao centralno hidraulično ulje u servo upravljaču, podešavanje nivoa, hidraulične servo kočnice i hidropneumatske ovjese. Za upotrebu u automobilima i komercijalnim vozilima.

Zadovoljava važne specifikacije proizvođača vozila (vidi tabelu).

Napomena

Slijedite upute za upotrebu od proizvođača vozila i mjenjača. Međutim, puna efikasnost se ostvaruje samo kada se koristi bez miješanja.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako savjet ili informacija spada u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.