

## PNEUMATSKI UREĐAJ ZA ZAKIVNE NAVRTKE



Pažnja: Navojni trnovi i usni dijelovi nisu uključeni u sadržaj isporuke.

Sadržaj isporuke		
Opis	Art.-Nr.	P/kom
PEG 312	0703 937 55	1
Upustvo za upotrebu	-	1

Odgovarajući pribor		
Opis	Art.-Nr.	P/kom
Usni dio M3	0948 937 30	1
Usni dio M4	0948 937 40	1
Usni dio M5	0948 937 50	1
Usni dio M6	0948 937 60	1
Usni dio M8	0948 937 80	1
Usni dio M10	0948 937 100	1
Usni dio M12	0948 937 120	1
Navojni trn M3	0948 937 3	1
Navojni trn M4	0948 937 4	1
Navojni trn M5	0948 937 5	1
Navojni trn M6	0948 937 6	1
Navojni trn M8	0948 937 8	1
Navojni trn M10	0948 937 10	1
Navojni trn M12	0948 937 12	1
Utična spojnica (mesing) 1/4"	0699 211 4	1
Crij.za komp.zrak, unutr.-Ø 6 mm, 10 m	0699 906 1	1

Najmanji, laki pneumatski uređaj za zakivne navrtke za brzu i laku obradu zakivnih navrtki od aluminijuma, čelika i nehrđajućeg čelika u prečniku M3 - M12.

### PEG 312

Art.-Nr. 0703 937 55

- Sistem brze izmjene navojnih trnova bez alata.
- Zakivne navrtke od nehrđajućeg čelika, obradive do M10.
- Jednostavno podešavanje hoda zahvaljujući čitljivoj skali.
- Male težine zahvaljujući laganoj konstrukciji.
- Automatski twist-in/twist-out sistem za zakivne navrtke.
- Kuka za vješanje pri stacionarnoj upotrebi.
- Deaktivirajući zračni priključak.
- Dodatno twist-out dugme na poledini kućišta.
- Zračni priključak podesiv za 360°.
- 3 godine garancije.

Tehnički podaci	
Težina	1,6 kg
Dimenzije	280 x 260 x 85 mm
Radni pritisak	max. 7 bar
Montažna sila	18.500 N
Hod	7 mm
Potrošnja zraka	1,5 litara
Priključak crijeva	1/4"
Emisija buke	85 dB