

POSPJEŠIVAČ ZA DIZEL AR



Primjena:

Prikladno za sve dizel motore sa common rail i pumpa-brizgaljka tehnologijom. Sadržaj limenke usuti u rezervoar, pri čemu u rezervoaru mora biti najmanje 10 litara dizel goriva. 300 ml je dovoljno za 70 litara dizel goriva. Preporučuje se primjena svakih 2.000 km i preventivno nakon svake popravke sistema za ubrizgavanje i motora.

Svojstva:

Sprečava formiranje naslaga u komori za sagorijevanje i sistemu za ubrizgavanje. Dizel pospješivač AR povećava efekat podmazivanja goriva koje ima nizak nivo sumpora, čime sprečava površinsko habanje i posljedični kvar na sistemu za ubrizgavanje. Također, produžuje stabilnost bio-dizel goriva prilikom čuvanja u rezervoaru. Kompatibilan je sa svim modernim dizel oksidacijskim katalizatorima.

Za podmazivanje sistema dizel goriva kod putničkih i teretnih vozila

Povećava sposobnost podmazivanja

- Produžen vijek trajanja pokretnih dijelova dizel sistema
- Minimalan rizik kvara sistema za ubrizgavanje

Osigurava precizno ubrizgavanje dizela

- Smanjena potrošnja goriva
- Mirniji rad motora

Sprečava nastajanje naslaga

Smanjena emisija štetnih tvari.

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
300 ml	5861 001 300	1/12

Ne sadrži sumpor, fosfor, metale i kiseline