

ZIMSKI POSPJEŠIVAČ ZA DIZEL



Primjena:

Za sve dizel motore putničkih i komercijalnih vozila, autobusa i građevinskih mašina uključujući motore sa common rail i pumpa-brizgaljka tehnologijom.

Sadržaj limenke usuti u rezervoar pri temperaturi od oko 0°C kako bi se postigao optimalan efekat.

Preporučujemo kontinuiranu primjenu.

150 ml je dovoljno za maksimalno 70 litara. Gorivu dodati 300 ml u omjeru 1:500, a 1000 ml u omjeru 1:1000.

Svojstva:

Sprečava parafiniranje i olakšava filtriranje dizel goriva. Tako se zadržava funkcionalnost dizel motora i pri niskim temperaturama. Primjenjivo do -31°C (zavisno od korištenog dizel goriva).

Za poboljšanje i očuvanje protoka dizel goriva na niskim temperaturama

Sprečava parafiniranje dizel goriva

Sprečava začepljenje vodova goriva i filtera.

Sam se miješa

Jednostavna primjena.

Kompatibilan sa svim standardnim dizel i bio-dizel gorivima

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
150 ml	5861 002 150	1/12
300 ml	5861 002 300	
1000 ml	5861 002 001	