

## ZAPTIVAČ HLADNJAKA



### Primjena:

Limenku prije upotrebe dobro protresti. Sadržaj limenke usuti direktno u posudu za rashladnu tekućinu pri radnoj temperaturi motora. Aktivirati grijanje unutrašnjosti vozila i motor ostaviti da radi najmanje 10 minuta. Još jednom provjeriti nivo rashladne tekućine i eventualno prisustvo curenja. 150 ml je dovoljno za 10 litara rashladne tekućine. Za komercijalna vozila koristiti omjer od maksimalno 1:100.

**Pažnja: Ukoliko sistem hlađenja ima filter za prljavštinu, sredstvo za zaptivanje hladnjaka se ne smije koristiti.**

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
150 ml	5861 500 150	1/12

### Svojstva:

Zaptiva sitne pukotine u hladnjaku, bloku motora ili glavi cilindra. Također, može zaptivati propusne priključke crijeva. Zahvaljujući dugotrajnom učinku zaptivanja sitnih pukotina i mjesta curenja, sistem hlađenja i komora za sagorijevanje se štite od propusnosti. Sredstvo za zaptivanje hladnjaka sprečava gubitak rashladne tekućine.

**Sredstvo za zaptivanje hladnjaka svih tipova motora sa sistemom hlađenja bez filtera za prljavštinu.**

### Dugotrajno zaptiva sitne pukotine i mjesta curenja

Osigurava sistem hlađenja od gubitka rashladne tekućine

### Sprečava gubitak rashladne tekućine

Štiti motor od oštećenja

### Neutralan je prema materijalima koji se koriste za izradu hladnjaka

Ne nagriza dijelove od gume i plastike