

## Ljepljiva traka od poliestera

**Usnopljenje i bandažiranje kabljskih setova, prije svega na onim mjestima na kojima se mogu javiti izuzetno visoke temperature (npr. u prostoru motora).**

- Otporno na habanje i trganje
- PVC kompatibilan

Širina	19 mm
Debljina trake	0,27 mm
Min./max. otpornost na temperaturu	-40 do 150 °C
Dužina	25 m
Boja	Crna
Min. uzdužna otpornost na kidanje	200 N/cm
Rastezljivost do pucanja	20 %
Materijal podloge	Poliester
Osnova ljepljiva	Akrilat



**Art.-Nr. 0771 100 119**

Pak./kom.: 1

### Primjena

Usnopljenje i bandažiranje kabljskih setova, prije svega na onim mjestima na kojima se mogu javiti izuzetno visoke temperature (npr. u prostoru motora).



Upute za upotrebu su preporuke temeljene na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja primjena i uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat primjene. U slučaju da naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna služba, ova usluga ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dani savjet ili informacija spadaju u opseg naše specificirane, ugovorom dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.