

2K ljepljivo za plastiku Replast® ME 30 s, 50 ml

2K ljepljivo za popravak i spajanje plastičnih dijelova

Ljepljivo za gotovo sve vrste plastike

- Jednostavan za rukovanje sa različitim vrstama ljepljiva
- Može se koristiti za popravke i strukturalno lijepljenje

Certificiran u skladu sa NSF P1 i EMICODE EC1+

Poseban kraći mikser

- Optimalno miješanje uz minimalne količine
- Mali gubitak ljepljiva

Masa za popravak brzo očvršćava, fleksibilna je i može se brusiti za vrlo kratko vrijeme

Izvrсна hemijska otpornost na niz tečnosti, kao što su benzin, veliki broj ulja za podmazivanje i etil acetat

Naši proizvodi sa oznakom EMICODE su niske emisije/ekološki kompatibilni. Klasifikacijski sistem EMICODE dodjeljuje oznake građevinskim proizvodima koji su u skladu sa vrlo strogim zdravstvenim i ekološkim zahtjevima priznatih instituta.



Sadržaj	50 ml
Pakovanje	Dupli patron
Hemijska osnova	Dvokomponentni poliuretani
Boja	Crna
Otvoreno vrijeme upotrebe	30 s
Brzina potpunog očvršćavanja/uslovi	0,5 mm/min/23 °C i 50% relativne vlažnosti, očvršćavanje u vlazi
Min./max. temperatura obrade	15 do 25 °C
Min./max. temperaturna otpornost	-40 do 100 °C
Vrijeme upotrebe od datuma proizvodnje/uslovi	24 mjeseca/23 °C, 50% relativnoj vlažnosti, bez izlaganja direktnoj sunčevoj svjetlosti

Art.-Nr. 0893 500 050

Pak./kom. 1/6

Područje primjene

Za jednostavan popravak i spajanje plastičnih dijelova kao što su spojleri, rešetke hladnjaka, ukrasne kopče, nosači na prednjim svjetlima, pregače, branici, lukovi točkova itd. Prikladno za upotrebu u prehrambenoj industriji (NSF P1)

Način primjene

Podloga mora biti sposobna podnijeti opterećenja i mora biti čista, suha, odmašćena i bez hrđe. Također je potrebno ukloniti stare ostatke ljepljiva. Pridržavajte se uputa za obradu. Za više informacija pogledajte sigurnosno - tehnički list.

Dokaz performansi



Napomena

Nije prikladno za PE (polietilen), PP (polipropilen) ili PTFE (politetrafluoroetilen). U pojedinačnim slučajevima može doći do problema sa prijanjanjem zbog premaza i sredstava za odvajanje koji se u nekim slučajevima koriste u procesu proizvodnje plastike. Provjerite kompatibilnost materijala na nevidljivom području ukoliko je potrebno.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dati savjet ili informacije spadaju u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.

Sadržaj za Art.-Nr. 0893 500 050

Oznaka	Art.-Nr.	Količina
Statička cijev za miješanje	0891 486	2

Povezani proizvodi

	Art.-Nr.
Statička cijev za miješanje	0891 486
Dvostruki pištolj za patrone od 50 ml	0891 893 485
REPLAST čistač plastike	0893 500 1
REPLAST primer za plastiku	0893 500 2
Traka za ojačanje	0893 500 6
Konturni film	0893 500 7
Jednokratne nitrilne rukavice vel. M	0899 470 01
Jednokratne nitrilne rukavice vel. L	0899 470 02
Jednokratne nitrilne rukavice vel. XL	0899 470 03
Jednokratne nitrilne rukavice vel. M	0899 470 101
Jednokratne nitrilne rukavice vel. L	0899 470 102
Jednokratne nitrilne rukavice vel. XL	0899 470 103