

## Pneumatski udarni zavrtač DSS 1/2" BASIC



**Pouzdan udarni ključ visoke kvalitete u robusnom plastičnom kućištu ojačanom staklenim vlaknima, s natprosječnim performansama i poboljšanim značajkama opreme**

- Odličan odnos snage i težine
- Do 1.350 Nm max. okretni moment pri težini od 2.0 kg
- Pouzdane maksimalne vrijednosti učinka
- Visokokvalitetni dvostruki udarni mehanizam i cilindar s uravnoteženim motorom sa 7 lopatica
- 4-stepeno podešavanje snage s praktičnim prebacivanjem jednom rukom osigurava optimalnu, korisniku jednostavnu prilagodbu za relevantnu primjenu
- Dobro rukovanje s protukliznom ručkom za optimalnu kontrolu
- Visoko ergonomski mekana ručka s osjetljivim okidačem i integriranim prigušivačem

### **3 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu**

Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

**Art.-Nr. 5714 310 0**

Pak. /kom.: 1

Model	DSS 1/2" BASIC
Prihvatač alata	1/2-col, vanjski 4-ugao
Max. radni obrtni moment	850 Nm
Max. moment otpuštanja	1350 Nm
Nivo buke	93.8 dB
Vibracije	11.65 m/s <sup>2</sup>
Radni pritisak	6.3 bar
Masa mašine	2 kg
Min. unutraš. prečnik crijeva	9 mm
Potrošnja zraka	198 l/min
Priključni navoj	NPT 1/4 col
Dužina x širina x visina	175 x 70 x 200 mm

## Napomene

- Preporučena max. veličina vijka: M16
- Udarni ključevi nisu momentni ključevi. Spojevi koji zahtijevaju određeni zakretni moment moraju se provjeriti pomoću uređaja za mjerenje zakretnog momenta nakon zatezanja udarnim ključem.
- Kada se udarni ključ koristi redovito (npr. za održavanje guma), potrebno je svakodnevno dodati malo ulja kroz otvor za dovod zraka, a otprilike 2 poteza masti za zupčanike treba dodati mjesečno preko mazalice
- Utična spojnica nije uključena u sadržaj isporuke

Povezani proizvodi	Art.-Nr.
Utična spojnica serije 2000	<b>0699 100 614</b>