

TEHNIČKI LIST

TRIATHLON® Hidraulično ulje HM-HLP 46

Art.-Nr. 5897 646005

Pak./kom.: 1

Hidraulično ulje visokih performansi kompatibilno sa svim komercijalno dostupnim smjesama za brtvljenje, kao i sa čelikom, obojenim metalima i lakim metalima.

- Odlična otpornost na temperaturu
- Izvanredna zaštita od korozije
- Maksimalna termička stabilnost
- Odlična zaštita od habanja
- Neutralna reakcija na uobičajene zaptivne materijale
- Visoka pouzdanost podmazivanja



Sadržaj	208 L
Tip ulja	Mineralno
ISO-VG klasa	46
Odobreno za hidraulična ulja	DIN 51524-2
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	36 mjeseci
Specifična težina	0.875 g/cm ³
Uslovi za specifičnu težinu	na 15 °C
Min. tačka paljenja	226 °C
Tačka tečenja	-25 °C

Područje primjene

Hidraulično ulje visokih performansi kompatibilno sa svim komercijalno dostupnim smjesama za brtvljenje, kao i sa čelikom, obojenim metalima i lakim metalima.

Način primjene

Posebno pogodan za hidraulične sisteme sa hidrostatičkim pogonima, hidraulične građevinske mašine, bagere, liftove, industrijske mašine i alatne mašine, podizne platforme i prese.

Napomena

Pratite specifikacije proizvođača vozila, mjenjača i agregata. Međutim, puna efikasnost se ostvaruje samo kada se koristi bez miješanja.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dati savjet ili informacije spadaju u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda