

TEHNIČKI LIST

Rastvarač hrđe Rost-Off

Art.-Nr. 0890 200 004

Pak./kom.: 1 / 12

High-quality rust remover

Sadržaj	400 ml
Pakovanje	Aerosol limenka
Min. temperaturni uslovi	-10 °C
Max. temperaturni uslovi	140 °C
Kinematički viskozitet uljne osnove	16 mm ² /s
Hemijska osnova	Mineralno ulje
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	24 mjeseca
Bez kiselina	Da



Područje primjene

Za otpuštanje zahrđalih i oksidiranih vijčanih spojeva na putničkim automobilima, kamionima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama, sklopovima i uređajima.

Napomena

Ove informacije su samo preporuka zasnovana na našem iskustvu. Provjerite kompatibilnost materijala na nevidljivom području, ako je potrebno.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako savjet ili informacija spada u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.