

# Tehničke informacije

## 65-10



### Razrjeđivač za ušpricavanje


Razrjeđivač za ušpricavanje za baslac bezbojne lakove 40-

- Razrjeđivač za ušpricavanje za prevenciju prekomjernog sprejanja

### Primjena

	RFU
	<b>HVLP lakirerski pištolj</b>
	Veličina dizne 1.3 mm
	Radni pritisak 2 bar
	Pritisak na dizni 0.7 bar
	<b>Broj nanosa</b> 2 -3 (na područjima uklopljavanja)

### Sušenje

	<b>Sušenje na 20°C</b> Kako je preporučeno po laku koji se koristi
---	--

**Imajte na umu:** Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

#### Sigurnosna napomena:

2004/42/IIB(cIII)(780)760: EU granična vrijednost za ovaj proizvod ( kategorija proizvoda: IIB.cIII) spremnog za upotrebu je max 780 g/l. VOC sadržaj ovog proizvoda je 760 g/l.

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.