

Tehničke informacije

40-510

Ambient clear



VOC Ambient clear za baslac baznu boju

- Jednostavno i sugurno nanošenje, brzo sušenje, jednostavno poliranje
- Prikladno za sušenje zrakom
- Jednostavan odmjer miješanja

Primjena

	Omjer miješanja	100 % vol.	40-510
	4:1	25 % vol.	50-510
	Viskozitet nanošenja na 20°		DIN 4: 20 s
	Vrijeme upotrebe 20°		25 min
	HVLP lakirerski pišto		
	Promjer dizne	1.3 mm	
	Pritisak nanošenja	2 bar	
	Pritisak dizne	0.7 bar	
	Lakirerski pištolj s posudom		
	Promjer dizne	1.3-1.4 mm	
	Pritisak nanošenj	2 bar	
	Broj nanos	1	
	Debljina nanos	40 µm	
	Napomena za nanošenje	alternativno: 2 nanosa: 50 - 60µm	

Sigurnosna napomena:

2004/42/II B(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (Kategorija proizvoda: IIB.d) u obliku spremnom za upotrebu iznosi max 420 g/l HOS. HOS sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da proizvod sadrži čestice < 0.1 µm.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo opće informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Obaveza primatelja naših je da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

Tehničke informacije

40-510

Ambient clear



Sušenje

	Sušenje na 20°C	1 h bez prašine: 15 min poliranje nakon: 1 ½
	Sušenje na 60°C	5 min Poliranje nakon: potpunog hlađenja
	Infrared (kratko talasno)	5 min
	Infrared (srednje talasno)	5-10 min



Sigurnosna napomena:

2004/42/IIB(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (Kategorija proizvoda: IIB.d) u obliku spremnom za upotrebu iznosi max 420 g/l HOS. HOS sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da proizvod sadrži čestice < 0.1 µm.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo opće informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Obaveza primatelja naših je da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.