

Tehničke Informacije

80-10



Aditiv FLEX

Plastificirajući aditiv 80-10, koristi se u procesima reparacije plastike u kombinaciji sa baslac 2K predlakovima, bezbojnim lakovima i pokrivnim premazima.

- dobra elastičnost
- dobro ponašanje pri miješanju

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.



Sigurnosni savjet:

**Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu upotrebu.
Nije isključen sadržaj čestica < 0.1 µm.**

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.