

90-M 4 spori

Glasurit Linija 90 baznih boja



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:

Metalik i obični pokrivni premazi. Mokro na mokro proces sa Glasurit bezbojnim lakovima.

Svojstva:

Dobra moć skrivanja visoke efikasnosti.

Vodorazrjeđiva, manje od 10% organskih rastvarača.

Napomene:

- Formule za miješanje sa 90-M 4 / 90-M 4 spori i bazama daju mogućnost pokrivanja cijele baze boja koja je potrebna za popravku automobila.
- Za visoke temperature, nisku vlažnost i velike površine, 90-M 4 se može zamijeniti sa 90-M 4 sporim, također, mijenjajući 93-E 3 razrjeđivačem sa 93-E 3 sporim.
- Mješavine mogu trajati i do 6 mjeseci kada se čuvaju u plastičnim ili obloženim metalnim spremnicima.
- Koristiti 93-IC 330 ukoliko je preporučeno od proizvođača (pogledati Tehničke Informacije).
- Vrijeme ispravanja (Flash off) se može drastično reducirati koristeći adekvatnu opremu za sušenje.
- Vrijeme ispravanja (Flash off) prije nanosa Glasurit bezbojnog laka: 2-3 min. (do mat površine).
- Dok se koriste bijele boje sa visokim viskozitetom omjer miješanja se može promijeniti sve do 100 : 80.



Koeficijent nanošenja

130 m²/l at 1 µm

2:1



Omjer Miješanja

100 % zapreminski

Linija 90
(prema formuli miješanja)



Razrjeđivač

50 % zapreminski

93-E 3, -E 3 spori
(Miješati ODMAH nakon dodavanja.)

Kada se koristi 90-M 4 spori i formuli, 93-E 3 spori mora se isto koristiti.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namijenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II B(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

90-M 4 spori

Glasurit Linija 90 baznih boja



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	 Compliant gravity-feed spray gun	 HVLP spray gun
Radni pritisak	2 bar	2 bar
Pritisak na dizni		0.7 bar
Veličina dizne	1.3-1.4	1.3
Broj slojeva	2 (pokrivna) + ½ za efekat	
Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C	Do mat površine prije sakog nanosa (cca 5 min).	
Debljina sloja	10-15 µm	



Ručno brušenje, suho

Uklonite prašinu suhim brušenjem, lagano izbljediti sa vlažnim nanosom.

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namijenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II B(d)(420)419: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.d) spremnog za upotrebu je max 420 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 419 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023