

P-B-46

Kit, plastični



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:	ProClass - rješenje za predlak.
Svojstva:	Efikan kit - fleksibilan. Za korištenje na plastičnim dijelovima.
Napomene:	Promiješati dobro prije upotrebe. Intenzivno miješati kako bi se izbjegao bilo kakav efekat mramoriranja.

Rukovanje



Produkt je pogodan za

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / kruti PVC



Omjer Miješanja

100 % zapreminski

P-B-46



Utvrđivač

2-3 % zapreminski

G-H-110



Viskozitet pri 20°C

DIN 4:

Vrijeme za upotrebu pri 20°C 4 min



Sušenje na 20°C

25-35 min

Sušenje na 60°C

15 min



IC (kratki talasi)

8 min



Orbitalno brušenje, suho

P80 / P150 + P240 / P320 (koristiti kontrolni sprej)

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 250 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 180 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

P-B-46

Kit, plastični



A brand of BASF –
We create chemistry

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 250 g/l VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 180 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.