

P-C-94

Bezbojni lak, svilenkasto-mat



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena: ProClass - Bezbojni lak namjenjen za baznu boju linije 90.

Svojstva: Efikasan bezbojni lak - svilenkasto-mat.
Za popravku mat OEM površina.

Napomene: Pomiješati sa P-C-92 Bezbojnim lakom, mat, kako bi se postigao željeni nivo sjaja.

2:1



Omjer Miješanja

100 % zapreminski P-C-94



Utvrdivač

50 % zapreminski P-H-490
ProClass Topcoat utvrđivač, mat



Viskozitet pri 20°C

DIN 4:

18-22 s

Vrijeme za upotrebu pri 20°C

2 h

Primjena:



**Compliant gravity-feed
spray gun**



HVLP spray gun

Radni pritisak bar

2

2

Pritisak na dizni bar

0.7

Veličina dizne

1.3-1.4

1.3

Broj slojeva:

2

Isparavanje pri 20°C min

Čekati da površina postane mat nakon svakog sloja i prije sušenja.
Nakon prvog sloja, pauza 10 - 15 min, a nakon drugog sloja 15 - 20 min.
Nemojte čekati više od 25 min. nakon svakog sloja.

Debljina sloja

µm

40-50

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)700: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 840 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 700 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

P-C-92

Bezbojni lak, mat

A brand of BASF –
We create chemistry**Sušenje na 20 °C** 8 h**Sušenje na 60 °C** 30 min**IC (kratki talasi)** 8 min**Sigurnosni savjet:**

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.

Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/II B(e)(840)700: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 840 g/L VOC. VOC sadržaj ovog proizvoda je 700 g/L.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021