


924-50

Glasurit CV bezbojni lak extreme mat



A brand of BASF –
We create chemistry

Primjena:



autobusi, pisanje znakova, metalik premazi (line 90), kutije, balkovi

Svojstva:

- dobro niveliranje
- lijep i ujednačen mat izgled
- visoka fleksibilnost
- nivo sjaja ~ 10 jedinica na 60° / ~ 30 jedinica na 85°
- za mat finiš sa završnim premazima linije 68, linije 90 ili 55

Napomene:

Podloga treba da bude očišćena, odmašćena, bez prašine i hrđe.

Supstrati

- = Veoma pogodno
- = Pogodno
- = Pogodno u nekim sl.

Čelik	Pocinčani čelik	Stainless steel	Aluminij	Anodizirani aluminij	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV -tem. premaz	Glasurit CV - predlak	Praškasti premaz	Kalemijenje	Iverica	Drvo	OEM-farba	Stara farba
-------	-----------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	---------	--------------------------	-----------------------	------------------	-------------	---------	------	-----------	-------------



Brzina nanosa 276 m²/l at 1 μm

Čvrste komponente ~ 33 %

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 μm.

2004/42/IIIB (e)(840)651: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 840 g/l VOC. TVOC sadržaj ovog proizvoda je 651 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

924-50

Glasurit CV bezbojni lak extreme mat

A brand of BASF –
We create chemistry**Omjer Miješanja** 5 : 1 : 1 zapreminski**Utvrđivač** 922-138, -139**Razrjeđivač** 352-315, -320, -330**Viskozitet pri 20°C** DIN 4: 18-20 s**Vrijeme za upotrebu pri 20°C** 2 h

Primjena: **Usklađena - gravitaciona šprica** **HVLP šprica** **Vakuum šprica** **Airless / Airmix** **Šprica pod pritiskom**

Radni pritisak 2.2-2.5 bar 2 bar**Veličina dizne** 1.2-1.4 1.5**Broj slojeva** 2 2**Vrijeme isparavanja pri 20°C** mat mat**Debljina sloja** 40-50 µm

Sušenje	Može se prefarbati	Formiranje pokožice	Spremno za maskiranje	Spremno za sastavljanje	Može se brusiti
	Min. Max.				
Temp. objekta 20°C	8 h				
Temp. objekta 60°C	30 min				

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIB (e)(840)651: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 840 g/l VOC. TVOC sadržaj ovog proizvoda je 651 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.

924-50

Glasurit CV bezbojni lak extreme mat



A brand of BASF –
We create chemistry

Napomena

Prethodno naprskajte 1 lagani sloj, vrijeme isparavanja dok ne postane mat, a zatim nanesite drugi mokar sloj za protok i niveliranje. Na razinu sjaja utječu mnogi parametri, kao što su debljina filma, stanje sušenja, boja, vlažnost i temperatura okoline, vrijeme isparavanja između slojeva i prije sušenja u komori, itd.

Imajte na umu: Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Sigurnosni savjet:

Proizvodi su namjenjeni samo za profesionalnu upotrebu.
Ne može biti isključeno da ovi proizvodi sadrže čestice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB (e)(840)651: EU granična vrijednost za ovaj proizvod (kategorija proizvoda: IIB.e) spremnog za upotrebu je max 840 g/l VOC. TVOC sadržaj ovog proizvoda je 651 g/l.

Podaci sadržani u ovom dokumentu su zasnovani na trenutnim saznanjima i iskustvu. S obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da sprovede vlastita testiranja i istraživanja, niti ovi podaci podrazumijevaju garanciju za određena svojstva ili prikladnost proizvoda za konkretnu svrhu. Svi opisi, nacrti, fotografije, podaci, omjeri, težina itd. ovdje navedeni su samo ošte informacije; oni se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti, te ne čine dogovoreni ugovorni kvalitet proizvoda (specifikacija proizvoda). Najnovija verzija mijenja sve prethodne verzije. Možete dobiti najnoviju verziju putem web stranice na <http://techinfo.glasurit.com> ili izravno od svog prodajnog partnera. To je odgovornost primatelja naših proizvoda kako bi se osiguralo da se poštuju sva vlasnička prava i postojeći zakoni i odredbe.