

Ekscentar Ø 15mm

Dizajn bez pokrivnog ruba

- U ravni s površinom
- Sistem je dizajniran za pažljivo slaganje dijelova namještaja bez oštećenja
- Podržava montažu plastične kapice

Ekscentrično pomicanje vijka

- Ujednačen i postupno jačajući otpor pri zatezanju
- Pouzdano osiguranje u krajnjem položaju



Posebno dizajnirana krivulja zatezanja i segmentirane strane ekscentra

- Konektori su osigurani fizičkim zadržavanjem i trenjem
- Ne mogu se sami od sebe otpustiti
- Transportna zaštita koja sprječava otvaranje namještaja tokom transporta

Namijenjeno za PZ 2 i PH 2 šestougaoni uložak 4 mm.

- Može se koristiti bez upotrebe alata
- Idealno za samostalnu montažu/demontažu od strane krajnjeg korisnika

Prečnik otvora za bušenje	15 mm
Materijal	Lijevani cink
Završna obrada	Poniklovano

Pogodno za debljinu	Dužina (A)	Dužina 2 (B)	Dubina bušenja	Max. dubina bušenja	Art. Nr.	Pak.
16 mm	8 mm	12.25 mm	12.5 mm	13 mm	0683 208 100	250
19 mm	9.5 mm	13.75 mm	14 mm	14.5 mm	0683 208 105	250

Tehničke informacije

