

WÜTOP® TRIO 92



Vjetrozaptivno u vanjskom području



Tehnički podaci		
Naziv	Standard/jedinica	Vrijednost
Površinska masa	EN 1849-1 / g/m ²	92
Otpornost na daljnje kidanje/cijepanje (prodor eksera)	EN 12310-1/ N/200 mm	uzdužno 80 poprečno 90
Ponašanje na istezanje i širenje Maksimalna sila istezanja	EN 12311-1/ N/50 mm	uzdužno 220 poprečno 125
sd-vrijednost	EN 1931 / m	cca. 0,9
Otpornost na prodor vode	EN 1928	W1
Ponašanje kod požara (klasa gorivosti)	EN 13501-1	E (ranije B2)
Temperaturna otpornost	EN 13859-1 / °C	-40 do +80
Istezanje uzdužno/poprečno	EN 12311-1 / %	50/70
Hladno savijanje	EN 1109 / °C	≤ -30
Vodeni stub	DIN EN 20811 / mm	>2500
Paropropusnost	EN ISO 12572/ g/m ² /24h	760
UV otpornost	Mjeseci	4
Širina role	m	1,5
Dužina role	m	50
Površina	m ²	75
Jedinica pakovanja	Rola po paleti	30



Ispunjava zahtjeve prema ZVDH - tehnički list proizvoda klase UDB-A/USB-A



Pasivna porozna paropropusnost

Ekonomična, lagana, troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za postavljanje preko rogova ili na termoizolaciju.

Art.-Nr. 0681 001 0089

WÜTOP® Trio 92 je troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za upotrebu u području vjetrozaštite kod kosih krovova. Postavlja se direktno na termoizolaciju ili slobodno zategnuta preko rogova sa ili bez termoizolacije, ali ne i na podašćanu oplatu. Može se koristiti i za ventilirane fasade bez ekstremnog uticaja vjetra. Obavezno izbjegavati hodanje po foliji. U kombinaciji sa WÜTOP® parnom kočnicom/branom i EURASOL® trakama za lijepljenje mogu se praviti moderne konstrukcije koje su zračno i vjetronepropusne prema aktualnim propisima EnEV.

Molimo da se pridržavate važećih odredbi ZVDH (Centralni savez njemačkih krovopokrivača) kao i uputstva za upotrebu ovog proizvoda.

- **Tehnologija:** 3-slojna krovna folija na bazi polietilena sa mikroporoznom funkcionalnom membranom.
- **Sigurnost:** Struktura folije osigurava dobru vodonepropusnost a svojstvo paropropusnosti omogućava dobru ventilaciju i drži krovnu konstrukciju suhom tokom svih vremenskih uvjeta.
- **Dodatna primjena:** WÜTOP® Trio 92 se može koristiti i na vertikalnim konstrukcijama zidova kao zaštita od vjetra tako što se napravi zatvoreni sistem toplinske izolacije koja štiti od kiše, snijega, vlage i prašine.

Dodatni artikli:

Parna kočnica DB02
Art.-Nr. 0681 000 004/144/145
Parna kočnica DB40
Art.-Nr. 0681 000 005
Parna kočnica DB35
Art.-Nr. 0681 000 0059
Parna brana DS100
Art.-Nr. 0681 000 006
Parna brana DS 200 Reflex
Art.-Nr. 0681 000 0069
WRD ljepljenje
Art.-Nr. 0893 700 115/116
EURADOP
Art.-Nr. 0992 700 119
EURASOL
Art.-Nr. 0992 700 05