


APARAT ZA MIG ZAVARIVANJE MIG 200 LCD



Art.-Nr.	5952 350200
Pak./kom.	1
Nominalni napon	240 V
Žice za zavarivanje	Čelik prečnika 0,6-1 mm
Min./max. struja zavarivanja	10-200 A
Intermitencija na max. struji (40 °C)	15 %
Dužina kabla	3 m
Masa mašine	15 kg
Širina	300 mm
Visina	410 mm
Dužina	520 mm
IP klasa zaštite	IP 21
RoHS-usaglašeno	Da

Sadržaj isporuke za	Naziv	Art.-Nr.	Količina
Art.-Nr.5952 350200	Kabl za masu (uzemljenje)	-	1
	MIG gorionik MB 15 AK GRIP	-	1
	Kontaktna provodnica MB 15 AK	-	1
	Crijevo za zaštitni plin	-	1
	Kontaktna provodnica MB 15 AK	-	1
	Valjak za dobavu žice	-	1
	Valjak za dobavu žice	-	1

Povezani proizvodi	Art.-Nr.
Valjak za dobavu ALU žice 0,8-1,0 mm	0984 180001
Valjak za dobavu SG2 žice 0,8-1,0 mm	0984 180003

Jedna godina garancije

Napomene

- Aparat se isporučuje s valjkom za dobavu žice 0,8/1,0 mm
- Kada se aparat koristi u sinergetskom načinu rada, korisnik ne treba podešavati izlazni napon zavarivanja jer program prilagođava izlazni napon kako bi osigurao da je ispravan. Ova se vrijednost temelji na podacima unesenim u aparat.

Digitalno upravljani aparat sa IGBT inverterskom tehnologijom. Može podržati kotur žice do 5 kg.

LCD displej

Omogućuje spremanje željenih postavki za rad sa ponavljanjem.

Sinergijska funkcija

Omogućuje puno bolje performanse zavarivanja pružanjem unaprijed definiranih parametara zavarivanja prema amperazi, prečniku žice i upotrebi plina.

Mogućnost prebacivanja u 3 načina

Tri različita načina zavarivanja - MIG, REL i LIFT-TIG.

Funkcija bez plina (No gas)

Funkcija bez plina omogućuje rad na otvorenom sa samozaštitnom žicom za zavarivanje.

Euro utikač

Euro utikač s gorionikom Abicor Binzel® MB 15AK kao standardnim priborom

IGBT tehnologija

IGBT tehnologija omogućuje besprijekorno zavarivanje pod nestabilnim naponom (rad s generatorima).

Prikladno zavarivanje

Može se prebacivati između 2T-/4-Taktnog ciklusa zavarivanja.

Spot timer

Omogućuje izlaz žice u određenom vremenu.

Fleksibilni sistem dodavanja žice

Dostupan za koture žice od 1 kg ili 5 kg.

Aluminijumski rukohvat

Lagan i otporan na većinu agresivnih hemijskih sredstava u radnom okruženju.

Hot start

Izvanredno paljenje.