

## KREP TRAKA ZA POKRIVANJE



Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
15			<b>0992 001 5</b>	20
19			<b>0992 001 9</b>	16
25			<b>0992 002 5</b>	12
30			<b>0992 003 0</b>	10
38			<b>0992 003 8</b>	8
50			<b>0992 005 0</b>	6

### Tehnički podaci

Baza ljeplila	Prirodna guma
Nosač	Krep papir, bež
Snaga ljepljenja na čelik	7,5 N / 25 mm
Istezanje do kidanja	10%
Radna temperatura	od +5 °C do +40 °C
Temperaturna stabilnost	od -5 ° do +80 °C
Vrijeme skladištenja (pri cca. +20 °C i 50% rel. vlažnosti zraka)	12 mjeseci
UV-otpornost	Ne
Otpornost na vlagu	Da

### Papirna ljepljiva traka za pokrivanje

- Otporna na temperature do +80 °C

### Vrlo dobro prijanjanje na glatkim i lakiranim površinama

- Veoma dobro prijanjanje na svim glatkim površinama u automobilskom i građevinskom sektoru, npr. lakirani metal, staklo, kromirani dijelovi ili guma. Nakon lakiranja traka se uklanja bez ikakvih ostataka.

### Otporna na vlagu i otapala

- Traka je pogodna za sve poslove lakiranja sa gotovo svim dostupnim lakovima na bazi otapala i vode kao i sa emajl-sistemima
- Također, veoma pogodna i za mokro brušenje

### Instrukcije za upotrebu

- Da bi osigurali skidanje trake bez ikakvih ostataka, traka se mora ukloniti odmah nakon sušenja farbe ili laka
- Traka za pokrivanje **nije** UV-otporna i stoga nije pogodna za upotrebu u vanjskom području

### Područja primjene

- Farbanje i lakiranje automobila gdje je potrebno pečenje laka
- Pokrivanje prilikom kućnih molerskih radova
- Pričvršćivanje papira za pokrivanje (zaštitu)

### Dodatni artikli:

Rubna pokrivna traka

Art.-Nr. 0992 66

Paralelni dispenzer\*

Art.-Nr. 0985 053

\* samo za Art.-Nr. 0992 001 9