

TRIATHLON® ULJA

narandžasto = sintetičko

Hidraulično ulje

Proizvod	Opis	Područje upotrebe	Odobrenja	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
HIDRAUL. ULJE HLP 10	Visokoperformansno hidraulično ulje, kompatibilno sa svim standardnim zaptivajućim materijalima kao i čelikom, neželjeznim metalima. Pruža optimalnu zaštitu od habanja i visokih opterećenja.	Specijalno pogodno za hidraulične sisteme sa hidrostatičkim pogonom, hidraulične građevinske mašine, bagere, građevinske dizalice, industrijske mašine i mašinske alate kao i za dizalice i prese.	DIN 51524 dio 2, ISO VG 10	60 l	0897 610 004	1/6
HIDRAUL. ULJE HLP 22			DIN 51524 dio 2, ISO VG 22	60 l	0897 622 004	
HIDRAUL. ULJE HLP 32			DIN 51524 dio 2, ISO VG 32	60 l	0897 632 004	
				208 l	0897 632 005	
HIDRAUL. ULJE HLP 46			DIN 51524 dio 2, ISO VG 46	20 l	0897 646 003	
				60 l	0897 646 004	
				208 l	0897 646 005	
HIDRAUL. ULJE HLP 68			DIN 51524 dio 2, ISO VG 68	20 l	0897 668 003	
				60 l	0897 668 004	
				208 l	0897 668 005	

Opis	Područje upotrebe	Odobrenja	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
HIDRAULIČNO ULJE SERVO AUTO Visokoperformansno hidraulično ulje za centralni hidraulični sistem za najveće zahtjeve upotrebe. Izvršna zaštita od habanja i korozije. Posebno pogodno za korištenje u zemljama sa hladnijom klimom.	SINTETIČKO Pogodno kao ulje za centralni hidraulični sistem servo upravljanja, sistema za regulaciju nivoa vozila, pojačivača kočione sile i hidropneumatskog ovjesa. Upotreba u putničkim i komercijalnim vozilima.	MAN M3289 Würth također, preporučuje ovaj proizvod za vozila koja podliježu sljedećim specifikacijama proizvođača vozila: MB 345 0, Ford WSS-M2C 204-A, ZF-TE-ML 02K, PENTOSIN CHF 11 S, VW TL 52146 (G002 000 / G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766	1 liter	0897 650 001	1/6